



Особенности

Видеокамеры 5Мп (1920р) серии **PVC-A5M** торговой марки «Polyvision».

Основой устройства является матрица обеспечивающая высококачественное изображение с разрешением **2560x1920**. За обработку изображения отвечает высокотехнологичный процессор, имеющий на борту все необходимые функции для оптимизации работы камеры под конкретные условия наблюдения. Для этого процессор имеет автоматический баланс белого, цифровой фильтр шумоподавления **2DNR**, расширенный динамический диапазон **WDR**, компенсация встречных засветок **BLC**. Управление настройками осуществляется программно, через веб-интерфейс видеокамер.

Встроенный **ИК-фильтр** блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время этот фильтр убирается, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения, и вместе с интеллектуальной ИК-подсветкой обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель: ShenZhen Oriented Focus Technologies Co., Limited 5th Floor Building 3, Hubei Baofeng Industry Park, Xiashuijing Buji Town, Longgang District Shenzhen, China T:86-755-25806120

Импортер: ООО «Бизнес Центр Алгоритм350047, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д.249, офис № 312. Тел.: +7(861)201-52-41

Срок гарантии: 30 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.



Серия видеокамер PVC-A5M

ПАСПОРТ

Камеры видеонаблюдения формата AHD разрешением 5 Мп



www.polyvision.ru

В зависимости от исполнения корпуса, типа объектива и других опций выделяются различные версии видеокамер. Формирование версии происходит на основе классификатора, представленного ниже:

PVC - A5M - D F 2.8 P
СЕРИЯ Тип корпуса Тип объектива Характеристика объектива Опции

Тип корпуса	
D	Купольный металлический
D1	Купольный пластиковый
N	Цилиндрический
S	Поворотный
R	Форм-фактор «Робот»
Q	Кубический
B	Форм-фактор «Вох»
P	Специализированный корпус

Тип объектива	
F	Объектив с фиксированным фокусным расстоянием
V	Объектив с вариофокальным фокусным расстоянием и ручной регулировкой
Z	Моторизованный объектив с вариофокальным фокусным расстоянием и автоматизированной регулировкой
P	Специализированный объектив с технологией P-IRIS

Характеристика объектива												
Для фиксированных объективов (фокусное расстояние)	0.95	1.2	1.4	1.8	1.9	2.1	2.8	3.6	4	8	12	
Для вариофокальных и моторизованных объективов (максимальная кратность оптического увеличения)	3	4	5	10	18	20	22	30	33	36	44(63)	

Опции	
H	Встроенный обогреватель
L	Встроенная грозозащита
P	Питание по технологии PoC
AL	Поддержка тревожных входов/выходов
W	Поддержка WiFi
A	Поддержка аудио-входов/аудио-выходов/встроенного микрофона
4G	Наличие встроенного 4G-модема
S	Образец для испытаний в целях сертификации
ADD	Дополнительный функционал
I	«IVA» поддержка функций встроенной видеоаналитики



Камеры видеонаблюдения формата AHD разрешением 5 Мп

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	PVC-A5M-DF2.8	PVC-A5M-NF2.8	PVC-A5M-DV4	PVC-A5M-D1V4	PVC-A5M-NV4	
Корпус	Исполнение	Купольное	Уличное	Купольное	Уличное	
	Материал корпуса	Металл			Пластик	Металл
	Температура хранения	-20...+60°C				
	Температура эксплуатации	-40...+55°C	-40...+55°C	-40...+55°C	-10...+50°C	-40...+55°C
	Класс защиты	IP66			IP54	IP66
	Максимальная влажность	90% (без конденсата)				
	Габаритные размеры	107 x 96 x 61 мм	164 x 67.3 x 63 мм	135 x 125 x 106 мм	128(Ø)x90 мм	250 x 84 x 94мм
Матрица	Тип	1/2.5" SOI K03 CMOS				
	Эффективные пиксели	2592(Г)x1944(В)				
	Система сканирования	Прогрессивная развёртка				
	Разрешение	AHD: 5Мп@20к/с; 5Мп@15к/с ; 4Мп@25к/с; 4Мп@30к/с; 4Мп@15к/с; 2Мп@15к/с; 2Мп@30к/с; TVI: 5Мп@20к/с; 5Мп@12,5к/с; 4Мп@25к/с; 4Мп@30к/с; 4Мп@15к/с; 2Мп@25к/с; 2Мп@30к/с CVI: 4Мп@25к/с; 4Мп@30к/с; 2Мп@25к/с; 2Мп@30к/с CVBS: 30к/с, 25к/с				
	Мин. чувствительность	Цвет: 0.1 лк (F1.2, АРУ вкл.) Ч/Б: 0.1 лк (F1.2, АРУ вкл., ИК выкл.) ИК ВКЛ.: 0 лк				
	Электронный затвор	Авто				
	Отношение сигнал/шум	≥52 дБ				
	Видеовыходы	BNC (AHD/CVI/TVI/CVBS)				
	Дистанция передачи сигнала	AHD/CVI/TVI: до 300м, CVBS до 100м				
Объектив	Тип	Фиксированный		Вариофокальный		
	Фокусное расстояние	2.8 мм		2,8-12 мм		
	Регулировка диафрагмы	-				
ИК-подсветка	Количество ИК-диодов	24 (Ø=5 мм)	36 (Ø=5 мм)			
	Дальность	до 20 м	до 30 м			
	Длина волны	850 нм				
Цифровые функции	DSP-процессор	FullHan FH8538M				
	OSD-меню	Управление через регистратор (Coax) или джойстик на кабеле камеры				
	Баланс белого	Авто режим / Ручная настройка				
	Компенсация засветок	BLC/Выкл.				
	АРУ	0-15 (выбор уровня)				
	Функция день/ночь	Цвет/ЧБ/Авто/Внешний источник (ИК подсветка)				
	Фильтр шумоподавления	Вкл./Выкл. (2DNR, 3DNR)				
	Динамический диапазон	Вкл./Выкл. (D-WDR)				
Дополнительно	Подстройка под монитор, Зеркалирование, Маскирование					
Питание	Напряжение	DC 12В±10%				
	Потребляемый ток	500 мА		700 мА		

Серия видеокамер PVC-A5M

ПАСПОРТ

Камеры видеонаблюдения формата AHD разрешением 5 Мп



www.polyvision.ru

Фото:



DF2.8



DV4



D1V4



NF2.8



NV4



NV4HL




Камеры видеонаблюдения формата AHD разрешением 5 Мп

Переключение между режимами

!!! Внимание. Перед подключением видеокамеры убедитесь, что Ваш регистратор имеет поддержку максимального разрешения 5МП, в противном случае, необходимо обратиться в техническую поддержку Polyvision или в место покупки, для переключения в необходимый формат сигнала или разрешения.

1. **Вариант первый:**


Выберите тип видеосигнала удержанием джойстика в течение 5 секунд в определённом положении:




- ← **AHD** – влево
- **TVI** – вправо
- ↓ **CVI** – вниз
- ↑ **CVBS** – вверх

2. **Вариант второй:**

- Войдите в OSD меню нажатием центральной кнопки на джойстике
- Выберите пункт №5 «**VIDIO OUTPUT**»



- Выберите необходимый формат видеосоображения на первой строке: **AHD** -> **CVI** -> **TVI** -> **960H**;
- Выберите необходимое разрешение на второй строке: **5Мп@20к/с** -> **5Мп@12.5к/с** -> **4Мп@25к/с**



- Нажмите «**RETURN**» для возвращения в предыдущее меню
- Выберите «**SAVE-EXIT**» для применения настроек и перезагрузки камеры
- После перезагрузки камеры она будет работать в соответствующем режиме.